

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN pour parquet avec surface huilée

En cas de besoin, vous pouvez effectuer un entretien de fond avec le nettoyant de parquet clean & green active de la maison Hamberger. Veuillez prendre en compte le paragraphe «nettoyage humide» sous la rubrique «entretien intensif».

Premier entretien et entretien complet:

- Après avoir installé le sol, nous vous recommandons d'appliquer clean & green aqua oil. Appliquer clean & green aqua oil avec une serpillière sans le diluer dans l'eau. Appliquer le produit clean & green aqua oil de manière uniforme, en dessinant des bandes parallèles se chevauchant à l'aide d'une serpillière, dans le fil du bois. La température ambiante idéale se situe entre 18 °C et 22 °C avec une humidité relative de l'air de 45 à 65 %. Quantités nécessaires : env. 20 ml/m² (en fonction de la capacité absorbante de la surface du bois). Le sol peut être sollicité après 2 heures environ.
- Pour l'entretien complet, il est recommandé d'utiliser aqua oil tous les 12 mois environ. Pour cela, le sol doit d'abord être nettoyé en profondeur et dépoussiéré (au mieux avec clean & green active).



Entretien de base:

Nettoyage à sec:

- Pour le nettoyage à sec du parquet avec une finition huilée, il suffit le plus souvent d'utiliser un balai à franges, un balai ordinaire ou un aspirateur.

Nettoyage humide:

- Nous vous conseillons de procéder régulièrement au nettoyage humide avec clean & green natural en fonction du degré de salissure et des sollicitations auxquelles votre sol est soumis.
- Verser un demi bouchon de clean & green® natural dans 5 litres d'eau froide. Humidifier ensuite la surface avec une serpillière bien essorée. Ne pas procéder à un nettoyage trop humide de la surface et éviter systématiquement la stagnation d'eau sur le sol. Vous pouvez rehausser l'éclat de vos surfaces en les polissant ensuite avec un essuie-tout.



Entretien intensif:

Nettoyage humide:

- En raison du degré de sollicitation de la surface et en fonction du degré de salissure, il est recommandé de procéder à un nettoyage de fond. Pour cela, nous recommandons l'utilisation de clean & green active.
- Verser un demi bouchon de clean & green® active dans 5 litres d'eau froide. Humidifier ensuite la surface avec une serpillière bien essorée. Ne pas procéder à un nettoyage trop humide de la surface et éviter systématiquement la stagnation d'eau sur le sol. Répéter la procédure si besoin.



Conseils utiles:

Température et humidité ambiantes:

- Pour la préservation de votre sol ainsi que pour votre bien-être, il convient de veiller au maintien d'une humidité relative de l'air d'env. 30 à 60 % et d'une température ambiante d'env. 20 °C.
- Durant la période de chauffage, pour maintenir le taux d'humidité de l'air à un degré constant, nous vous recommandons d'utiliser un humidificateur d'air (vaporisateur). Ainsi, vous pourrez éviter un dessèchement extrême de votre parquet.

Préservation:

- Pour préserver votre parquet HARO, nous vous recommandons de placer des patins de feutre (disponibles dans le HARO Shop) sous les chaises et pieds de table et un paillason dans l'entrée (pour protéger le parquet contre l'humidité, les saletés et le sable).
- Les roulettes des fauteuils et chaises de bureaux doivent être conformes à la norme DIN 68 1 31 spécifiant l'emploi de roulettes à garnitures de type W (doux) uniquement. Pour des mesures préventives, nous vous proposons les tapis de polycarbonate. Les nettoyeurs à vapeur ne conviennent pas au nettoyage du parquet.

Nous ne recommandons pas l'utilisation du parquet couleur dans les pièces soumises à de grandes sollicitations, comme la cuisine et dans le domaine professionnel.