




DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Traitement de surface	Vernis satiné	Style	3-frises	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Dimensions	2423 x 200 x 15 mm	Choix de bois	Calm	Densité moyenne minimale kg/m³		>500 kg/m³
Poids par emballage	23 kg	Gamme	Kährs Original	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Surface par paquet	2,9 m²	Collection	American Naturals Collection	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
	0 m²	Nombre de ponçage	2-3 fois	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.	Naturel/Teinté	Transparent	Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
		Dureté (Valeur Brinell)	3,6	Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
		Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
		Chauffage au sol	Oui	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
		Garantie	30 ans	CARB2		Compliant
		Couche d'usure	Bois	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
		épaisseur de couche d'usure	3,5 mm			
		Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea			
			15 mm			
		Pose	Colle, Flottante			
DESCRIPTION DÉTAILLÉE						
Couleur uniforme avec variations mineures. Nœuds de petite taille possibles en nombres limités.						
CHANGEMENT DE COULEUR						
Les teintes rose prennent des nuances brun rougeâtre plus profondes.						


Autres produits dans cette collection



Noyer Georgia



Noyer Montreal



Noyer Hartford



Merisier Savannah

CERTIFICAT



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.