



## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Traitement de surface</b>	Vernis satiné
<b>Dimensions</b>	2423 x 200 x 15 mm
<b>Poids par emballage</b>	23 kg
<b>Surface par paquet</b>	2,9 m <sup>2</sup> 130,1 m <sup>2</sup>

**Informations sur les colis** Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Couleur claire uniforme avec variations mineures. Nœuds de petite taille possibles en nombres limités.

## CHANGEMENT DE COULEUR

La couleur crème peut foncer vers des tonalités jaunes chaudes.

## INFORMATIONS

<b>Style</b>	2-frises
<b>Choix de bois</b>	Calm
<b>Gamme</b>	Kährs Original
<b>Collection</b>	Nordic Naturals Collection
<b>Nombre de ponçage</b>	2-3 fois
<b>Naturel/Teinté</b>	Transparent
<b>Dureté (Valeur Brinell)</b>	4,0
<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc® 5S
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Garantie</b>	30 ans
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>épaisseur de couche d'usure</b>	3,5 mm
<b>Âme centrale</b>	Fine couche de Pin et d'Epicea 15 mm
<b>Pose</b>	Colle, Flottante

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.11 (m2K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Autres produits dans cette collection



Hêtre Viborg



Frêne Kalmar



Frêne Gotland



Frêne Gothenburg

### CERTIFICAT



### Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*