



## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Traitement de surface</b>	Huile Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.
<b>Dimensions</b>	2420 x 187 x 15 mm
<b>Poids par emballage</b>	22 kg
<b>Surface par paquet</b>	2,7 m <sup>2</sup> 122,4 m <sup>2</sup>
<b>Informations sur les colis</b>	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de très grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.

## CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

## INFORMATIONS

<b>Style</b>	1-frises
<b>Choix de bois</b>	Expressive
<b>Gamme</b>	Kährs Supreme
<b>Collection</b>	Småland Collection
<b>Nombre de ponçage</b>	2-4 fois
<b>Naturel/Teinté</b>	Coloré
<b>Dureté (Valeur Brinell)</b>	3,7
<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc® 5S
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Garantie</b>	30 ans
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>épaisseur de couche d'usure</b>	3,5 mm
<b>Âme centrale</b>	Fine couche de Pin et d'Epicea 15 mm
<b>Pose</b>	Flottante, Colle
<b>Couleur de la surface</b>	Couleur farine blanche

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Autres produits dans cette collection



Chêne Klinta



Kinda



Sevede



Ydre



Möre



Vista



Vedbo




Handbörd



Tveta



Finnveden



Aspeland

## CERTIFICAT



## Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.